

4KS Profilová cylindrická vložka | Oboustranná cylindrická vložka s europrofilem SY-MO



Popis výrobku

Oboustranná cylindrická vložka 4KS s europrofilem v modulovém konstrukčním provedení (SY-MO) je vhodná k použití ve venkovních i vnitřních dveřích. Cylindrickou vložku lze uzamykat z obou stran. Příkladů použití zahrnují domovní, kancelářské, spojovací, vchodové bytové, profilové i bezpečnostní dveře.

Technické informace

Délka cylindrické vložky z vnější strany A v mm	27 31 36 41 46 +5 ... A + l ≥ 62 mm
Délka cylindrické vložky z vnitřní strany l v mm	27 31 36 41 46 +5 ... A + l ≥ 62 mm
Povrchu	NI – Nikl MP – Leštěná mosaz NPV – Nikl leštěný, celá plocha MS – Mosaz NP – Nikl leštěný z čelní strany MPV – Leštěná a lakovaná mosaz, celá plocha ML – Lakovaná mosaz CR – Chrom CP – Chrom leštěný z čelní strany CPV – Chrom leštěný, celá plocha PS – Patinovaná černá PB – Patinovaná hnědá
Volitelné bezpečnostní prvky	AS-A – Systém Anti-Snap vnější FZG – funkce volného chodu nosu pro zámky s převodovým systémem KZ-[...] – Zvýšená ochrana proti vytržení/odvrtání SKG3-[...] – certifikovaná bezpečnostní cylindrická vložka SKG ** VDS – certifikovaná bezpečnostní cylindrická vložka VdS
Volitelné technické montážní situace	BIF – Dvojitý uzamykací nos bifar BL-[...] – Jednostranně slepá cylindrická vložka FL1 – Funkce volného chodu nosu KS-[...] – Kontaktní stavítka SEW – Ochrana proti mořské vodě SW-[...] – Ochrana proti prachu a povětrnostním vlivům Z10 – Ozubené kolečko Z10 Z18 – Ozubené kolečko Z18 ZVS-[...] – zasunutý můstek
Volitelné užité prvky	BSZ – Oboustranně uzamykatelná cylindrická vložka TXT – Popis dle přání zákazníka
Příslušenství	Sprej FinLube Šroub k upevnění cylindrické vložky
Bezpečnostní znaky	Detekce správného klíče v 5 drážkách 13 odpružených zamykacích prvků odolný podélný profil speciálně tvarovaná stavítka jako ochrana proti vyhmatání, ochrana před vyrážecím klíčem a ochrana před planžetováním stavítka z kalené oceli HSS v jádru cylindrické vložky jako ochrana proti odvrtání kalená ocelová kulička a 1. boční stavítka z kalené oceli jako ochrana proti odvrtání
Normy a směrnice	EN 1303:2015 160B0C6D EN 1634: 90 minut ÖNORM B5351: WZ6-BZ DIN 18252: BZ 82 EN1627 Volitelné provedení VdS BZ(+) Volitelné provedení VdS*** Volitelné provedení SKG** Volitelné provedení SKG***
Technická montážní situace	pro zadlabací zámky podle norem DIN, ÖNORM a zámky k našroubování, které jsou vhodné pro montáž bezpečnostních cylindrických vložek s europrofilem délka zamykacího nosu 9,3 mm
Rozsah dodávky	Bezpečnostní cylindrická vložka s upevňovacím šroubem M5
Kód výrobku	M.4KS.PZ.DZ-S.[délka cylindrické vložky z vnější strany A v mm / délka cylindrické vložky z vnitřní strany l v mm].[povrch].[volitelné provedení]



Technické informace

Příklad

Oboustranná cylindrická vložka Systém 4KS - europrofil, vnější 31 mm, vnitřní 36 mm, povrch poniklovaný, ve volitelném oboustranně uzamykatelném provedení BSZ: M.4KS.PZ.DZ-S.31/36.NI.BSZ

Rozměrová kresba

