

System MCS – europrofil | Oboustranná cylindrická vložka s europrofilem SY-MO



Popis výrobku

Oboustranná cylindrická vložka MCS s europrofilem v modulovém konstrukčním provedení (SY-MO) je vhodná k použití ve venkovních i vnitřních dveřích. Cylindrickou vložku lze uzamykat z obou stran. Příklad použití zahrnují domovní, kancelářské, spojovací, vchodové bytové, profilové i bezpečnostní dveře.

Technické informace

Délka cylindrické vložky z vnější strany A v mm	31 36 41 46 +5 ... A + l ≥ 62 mm
Délka cylindrické vložky z vnitřní strany l v mm	31 36 41 46 +5 ... A + l ≥ 62 mm
Povrchu	NI – Nikl MP – Leštěná mosaz NPV – Nikl leštěný, celá plocha MS – Mosaz NP – Nikl leštěný z čelní strany MPV – Leštěná a lakovaná mosaz, celá plocha ML – Lakovaná mosaz CR – Chrom CP – Chrom leštěný z čelní strany CPV – Chrom leštěný, celá plocha PS – Patinovaná černá PB – Patinovaná hnědá
Volitelné bezpečnostní prvky	AS-A – Systém Anti-Snap vnější SKG3-[...] – certifikovaná bezpečnostní cylindrická vložka SKG **
Volitelné technické montážní situace	BIF – Dvojitý uzamykací nos bifbar BL-[...] – Jednostranně slepá cylindrická vložka SEW – Ochrana proti mořské vodě SW-[...] – Ochrana proti prachu a povětrnostním vlivům Z[...] – Ozubené kolečko ZVS-[...] – zasunutý můstek
Volitelné užité prvky	BSZ – Oboustranně uzamykatelná cylindrická vložka TXT – Popis dle přání zákazníka
Příslušenství	Sprej FinLube Šroub k upevnění cylindrické vložky
Bezpečnostní znaky	Detekce správného klíče prostřednictvím 8 volně otočných magnetických zamykacích prvků (rotorů) zajištěných proti neoprávněné manipulaci 7 přidavných neodpružených mechanických horizontálních zamykacích prvků rozdílné bezpečnostní prvky z tvrdokovu a kalené oceli jako ochrana proti odvrtání a vytažení spojovací osa z houževnaté nerezavějící oceli jako ochrana proti ukroucení a vytržení nejvyšší klasifikace bezpečnosti zamykání, odolnosti proti útokům a korozivzdornosti
Normy a směrnice	EN 1303:2015 160B0C6D ÖNORM B5351: WZ6-BZ6-BZ EN1627 Volitelné provedení SKG*** Volitelné provedení BSI*
Technická montážní situace	pro zadlabací zámky podle norem DIN, ÖNORM a zámky k našroubování, které jsou vhodné pro montáž bezpečnostních cylindrických vložek s europrofilem délka zamykacího nosu 9,3 mm
Rozsah dodávky	Bezpečnostní cylindrická vložka s upevňovacím šroubem M5
Kód výrobku	M.MCSR.PZ.DZ-S.[délka cylindrické vložky z vnější strany A v mm / délka cylindrické vložky z vnitřní strany l v mm].[povrch].[volitelné provedení]
Příklad	Oboustranná cylindrická vložka System MCS s europrofilem, vnější 31 mm, vnitřní 36 mm, povrch poniklovaný, ve volitelném oboustranně uzamykatelném provedení BSZ: M.MCSR.PZ.DZ-S.31/36.NI.BSZ

Rozměrová kresba

